



Modell	Mindestabstände von zu schützenden / brennbaren Bauteilen in cm						zulässige Boden- & Bodenschutzanforderungen		
	zur Seitenwand $d_s$	zur Rückwand $d_R$	Abstand am Boden nach vorne $d_F$	Feuerstättenkante zum Boden $d_B$	zur Decke $d_C$	im Strahlungsbereich vor Frontscheibe $d_p$	transparenter Bodenschutz <sup>1</sup>	nicht-transparenter Bodenschutz <sup>2</sup>	Installation auf brennbaren Böden mit geeignetem Bodenschutz <sup>(1/2)</sup>
Andorra deckenhängend	40	50	0	5	75	90	✓	✓	✓
Atlanta Cook	20	33	0	0	75	110	✓	✓	✓
Atlanta BF	20	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Bamberg BF	20	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Bonn	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Dijon S	40	50	0	0	75	90	✓	✓	✓
Dijon L	40	50	0	0	75	90	✓	✓	✓
Erfurt	50	50	0	0	0	80	✓	✓	✓
Erfurt SP	50	50	0	0	0	80	✓	✓	✓
Florenz BF	20	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Frankfurt	42	42	0	0	63	80	✓	✓	✓
Lille Basic	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Lille IV	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Lübeck SP	50	50	0	0	0	80	✓	✓	✓
Lyon S	20	20	0	0,7*	75	80	✓	✓	✓
Lyon L	20	20	0	0,7*	75	80	✓	✓	✓
München	20	20	0	0	60	80	✓	✓	✓
Nimes	12	12	0	0,5*	75	90	✓	✓	✓
Nimes L	12	12	0	0,5*	75	90	✓	✓	✓
Nürnberg BF	20	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Odin S	25	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Odin Cook	25	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Odin BF	25	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Odin SP	25	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Orange S	40	50	0	0	75	90	✓	✓	✓
Orange SP	40	50	0	0	75	90	✓	✓	✓
Rio S	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Rio WF	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Rio BF	20	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Rio SP	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Stratos M	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Toulon II	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Toulouse S	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Toulouse WF	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Toulouse BF	20	28	0	0	75	100	✓	✓	✓
Toulouse SP	20	30	0	0	75	100	✓	✓	✓
Turin S	20	20	0	0,7*	75	80	✓	✓	✓
Turin BF	20	20	0	0,7*	75	80	✓	✓	✓
Turin SP	20	20	0	0,7*	75	80	✓	✓	✓

\*Unsere Stellfüße an den Kaminöfen gewährleisten den erforderlichen Mindestabstand zum Boden, sodass die Installation auf brennbaren Böden mit geeignetem Bodenschutz gemäß FeuVo zulässig ist.